Thunderbird 6.x

Na tela principal, clique em "Ferramentas" e "Configurar Contas" Na parte inferior da tela, clique em "Ações de contas" e depois em "Nova conta de email" Preencha os campos da tela e clique em "Continuar"

ndereço de email: odetal@aluno.puc-rio.br Senha: ●●●●●●●● ● Memorizar senha	Seu <u>n</u> ome:	Fulano de Tal	Seu nome da forma que será exibido aos outros
<u>S</u> enha: ✓ <u>M</u> emorizar senha	Endereço de email:	odetal@aluno.puc-rio.	br
Memorizar senha	<u>S</u> enha:	•••••	
		Memorizar senha	

Aguarde até o fim do processamento. Será apresentada a tela abaixo: Selecione a opção "POP3" e clique em "Config manual".

figurar conta de	email
Seu <u>n</u> ome: [Endereço de email: Senha: [Fulano de Tal Seu nome da forma que será exibido aos outros odetal@aluno.puc-rio.br
Configurações encor	tradas por tentativa de nomes comuns de servidores
Recebimento: PO Envio: SMTF Nome de usuário:	emocas) POP3 (manter mensagens no computador) ² 3, pop.aluno.puc-rio.br, STARTTLS ; smtp.aluno.puc-rio.br, Sem criptografia fulanodetal
Config manual	Cancelar (Criar conta

Preencha os campos como abaixo:

<u>-</u>	Fulano de Tal	Seu nome da for	ma que será exibid	lo aos outros			
Endereço de emai Senha:	: odetal@alu	no.puc-rio.br					
=	Memorizar	senha					
		Nome do servidor	Porta	SSL		Autenticação	
Recebimento:	POP3 💌	pop.puc-rio.br	110 👻	Nenhuma	~	Autodetectar	~
			E07	Nenhuma	~	Senha normal	~
Envio:	SMTP	smtp.puc-rio.br	>07				

Observe que o "**Nome do usuário**" deve conter o e-mail completo, incluindo o **'@aluno.puc-rio.br'** No campo **RECEBIMENTO** alterar a porta POP para **110** e o campo SSL alterar para **NENHUMA**. Clique em "**Retestar**" e depois em "**Criar conta**".

Seu <u>n</u> ome:	Fulano de T	al Seu nome da for	rma que será exib	ido aos outros			
Endereço de email Senha:		al@aluno.puc-t					
-	Memoriz	ar senha					
Recebimento:	POP3	pop.puc-rio.br	110	 Nenhuma 	~	Senha normal	~
Envio:	SMTP	smtp.puc-rio.br	587	 Nenhuma 	×	Senha normal	~

Se aparecer a tela abaixo, marque a opção "Entendo os riscos" e depois em "Criar conta".



Se o programa não acusar erro, a conta foi criada corretamente. Clique em OK para concluir.

Thunderbird 3.x

Na tela principal, clique em "Ferramentas" e "Configurar Contas" Na parte inferior da tela, clique em "Ações de contas" e depois em "Nova conta de email"

Preencha os campos da tela e clique em "Continuar"

<u>S</u> eu nome:	Fulano de Tal	Seu nome da forma que será exibido aos outros
Endereço de email:	odetal@aluno.puc-ric	p.br
<u>S</u> enha:	•••••	
	🗹 Memorizar senha	

Aguarde até o fim do processamento. Será apresentada a tela abaixo.

<u>S</u> eu nome: Fulano de Tal	Seu nome da for	ma que será	á exibido aos outros	
Endereço de email:	.br			
<u>S</u> enha: •••••••••				
📝 Memorizar senha				<u>Reiniciar</u>
Nome de usuário: fulanodetal				E <u>d</u> itar
Recebimento: imap.aluno.puc-rio.br	IMAP	143	STARTTLS	
Envio: smtp.aluno.puc-rio.br	SMTP	587	Nenhuma	

Clique em "Editar".

E preencha os campos como abaixo:

Fed nome:	Fulano de Tal Se	eu nome da fo	irma que será	exibido aos out	ros
<u>E</u> ndereço de email:	odetal@aluno.puc-rio.br				
<u>S</u> enha:	•••••				
	🗹 Memorizar senha				<u>Reiniciar</u>
Nome de usuá	rio: nodetal@aluno.puc-rio	.br		fidores coma	Retestar configuração
Recebimento:	pop.puc-rio.br	POP	✓ 110	Nenhuma	~

Observe que o "Nome do usuário" deve conter o e-mail completo, incluindo o '@aluno.puc-rio.br' No campo RECEBIMENTO alterar a porta POP para **110** e o campo criptografia alterar para NENHUMA.

Clique em "Retestar a Configuração" e depois em "Criar conta".

Se o programa não acusar erro, a conta foi criada corretamente. Clique em OK para concluir.

Eudora OSE 1.0

Versão em inglês

Na tela principal, clique em "**Tools**" e "**Account Settings**" Na parte inferior da tela, clique em "**Account Actions**" e depois em "**Add Mail Account**" Preencha os campos da tela e clique em "**Continue**".

Mail Account Setup				×
Your <u>n</u> ame: Email address:	Fulano de Tal odetal@aluno.puc-rio.br	Your name, as shown to others		
<u>P</u> assword:	Remember password			
			Cancel Continue	

Aguarde até o fim do processamento. Será apresentada a tela abaixo. Clique em "**Edit.**

ail Account Setup					
Your <u>n</u> ame: Emai <u>l</u> address:	Fulano de Tal odetal@aluno.puc-rio.br	Your name, as :	shown to oth	hers	
<u>P</u> assword:	Remember password				Start over
Eudora OSE has	s found the settings for	your email acc	ount.		
Username:	fulanodetal				Edit
Incoming:	imap.aluno.puc-rio.br	IMAP	143	STARTTLS	
🥥 Outgoing:	smtp.aluno.puc-rio.br	SMTP	587	None	
Manual <u>S</u> etup]			Cancel	Create Account

Preencha os campos como abaixo:

Observe que o "**Username**" deve conter o e-mail completo, incluindo o **'@aluno.puc-rio.br'** Alterar o campo **Incoming** para: **pop.puc-rio.br**, selecionar POP e a 'porta 110. Alterar o campo **Outgoing** para: **smtp.puc-rio.br**.

Clique em "Re-test Configuration" e depois em "Create Account".

Email address:	Fulano de Tal odetal@aluno.puc-rio.br	Your name, as shown to others	
<u>P</u> assword:	•••••		
	Remember password		Start over
Eudora OSE ha	found the settings for nodetal@aluno.puc-rio.b	your email account.	Re-test Configuration
Coorthamor			
Incoming:	pop.puc-rio.br	POP 🖌 110	lone 🌱

Se aparecer a tela abaixo, marque a opção "I understand the risks" e depois em "Create Account".

Mail Account Setup		X
	Warning! Dutgoing settings: smtp.puc-rio.br does not use a trusted certificate. • Technical Details Eudora OSE can allow you to get to your mail using the provided configurations. However, you should contact your administrator or email provider regarding these improper connections. See the Thunderbird FAQ for more information.	
	✓ I understand the risks.	
	Change Settings Greate Account	

Se o programa não acusar erro, a conta foi criada corretamente. Clique em OK para concluir.

Eudora 7

Na tela principal, clique em "Tools" e "Options"

Na categoria "Getting Started" preencha seus dados como na imagem abaixo:

Options		? 🔀
<u>C</u> ategory:		
<u>s</u>	Real name:	
	Fulano de Tal	
Getting Started	Email address:	
2	fulanodetal@aluno.puc-rio.br	
Checking Mail	Mail Server (Incoming):	
2	pop.puc-rio.br	
Incoming Mail	User Name:	
	fulanodetal@aluno.puc-rio.br	
Sending Mail	SMTP Server (Outgoing):	
<u>e</u>	smtp.puc-rio.br	
Composing Mail	Allow authentication	
Internet Dialup	OK Cancel	Help

Clique na categoria "Checking Mail" e preencha como indicado abaixo:

Em "User Name" coloque seu Email completo

Em "Secure Sockets when Receiving" selecione "Never".

Options		? 🔀
Options Category: Getting Started Checking Mail Checking Mail Sending Mail Composing Mail	Mail Server: pop.puc-rio.br User Name: fulanodetal@aluno.puc-rio.br Check for mail gvery 0 minute(s) Don't check without a network connection Don't check when using battery Secure Sockets when Receiving Never Last SSL Info	
Thternet Dialup	OK Cancel	Help

Clique na categoria "Incoming Mail" e preencha como indicado abaixo:

Em "Server Configuration" selecione "POP"

Em "Authentication Style" selecione "Passwords"

Options	? 🔀
<u>C</u> ategory:	
	Server configuration: 💽 POP 🚫 IMAP
Getting Started 🛛 🗏	
9	Leave mail on server
Checking Mail	Delete from server after 0 day(s)
	Delete from server when emptied from Trash
Incoming Mail	Skip messages over 40 K in size
Sending Mail	Offline
Comparing Mail	Authentication style:
	⊙ Pass <u>w</u> ords ○ Kerberos
Internet Dialup 🗸	OK Cancel Help

Clique na categoria "Sending Mail" e preencha como indicado abaixo:

Options		? 🔀
<u>Category:</u>	Email address:	
Getting Started	fulanodetal@aluno.puc-rio.br <u>D</u> omain to add to unqualified addresses:	
Checking Mail	≦MTP server: smtp.puc-rio.br	
	SMTP Relay Personality: None	
Sending Mail	 ✓ Send on check ✓ Use submission port (587) Secure Sockets when Sending ✓ Use Sockets when Sending 	
Internet Dialup	OK Cancel	Help

Clique em "**OK**".

Outlook 2003

Na tela principal do Outlook, clique em "Ferramentas" e depois em "Contas de email". Selecione a opção "Adicionar uma nova conta de email" e clique em "Avançar"



Selecione a opção "POP3" e clique em "Avançar"

Contas de Email	×
Tipo de Servidor Você pode escolher o tipo de servidor com o qual a nova conta de email irá funcionar.	×
○ <u>M</u> icrosoft Exchange Server	
Conecte-se a um servidor do Exchange para ler email, acessar pastas públicas e compartilhar documentos.	
Conecte-se a um servidor de email POP3 para baixar emails.	
○ IMAP	
Conecte-se a um servidor de email IMAP para baixar emails e sincronizar pastas da caixa de correio.	
<u>○н</u> ттр	
Conecte-se a um servidor de email HTTP, como o Hotmail, para baixar emails e sincronizar pastas da caixa de correio.	
O Tipos de Servidor Adicionais	
Conecte-se a outro grupo de trabalho ou servidor de email de terceiros.	
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar >	Cancelar

Preencha os campos da tela, como no exemplo abaixo, substituindo seus dados. No campo "Servidor de entrada de e-mails (POP3)" digite "pop.puc-rio.br". No campo "Servidor de saída de e-mails (SMTP)" digite "smtp.puc-rio.br".

Contas de Email		
Configurações d Todas estas co	e Email na Internet (POP: onfigurações são necessárias	3) para que a conta de email funcione.
Informações do l	Jsuário	Informações do Servidor
<u>N</u> ome:	Fulano de Tal	Servidor de entrada de emails (POP3): pop.puc-rio.br
Endereço de Email:	fulanodetal@aluno.puc-rio	Servidor de saída de emails (SMTP): smtp.puc-rio.t
Informações de l	ogon	Testar Configurações
Nome de <u>U</u> suário:	fulanodetal@aluno.puc-rio	Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão
Sen <u>h</u> a:	*****	abaixo. (Requer conexão com a rede.)
Ľ	✓Lembrar senha	Iestar configurações da conta
Eazer logon usar senha de segura	ndo autenticação de Inça (SPA)	Mais Configurações
		 <u>V</u>oltar <u>A</u>vançar > Cancelar

Observe que o "Nome de Usuário" deve conter o e-mail completo, incluindo o '@aluno.puc-rio.br'. Clique em "Mais Configurações".

Na janela que abrirá, clique na aba "Servidor de saída" e marque as opções "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação" e "Usar as mesmas config. do servidor de entrada de e-mails".

Configurações de email na Internet
Geral Servidor de saída Conexão Avançado
Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação
⊙ Usar <u>m</u> esmas config. do servidor de entrada de emails
O Fazer logon <u>u</u> sando
Nome de usuário:
Senha:
✓ L <u>e</u> mbrar senha
Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)
O <u>F</u> azer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email
OK Cancelar

Clique na aba "Avançado" e preencha as opções de números de portas e criptografia como mostrado na imagem abaixo e desmarque a opção **"Esse servidor requer uma conexão criptografada (SSL)**".

acrar	Servidor de saida	Conexão	Avançado		
Núme	eros das portas do serv	vidor —			
Servi	dor de <u>e</u> ntrada (POP3)): 110			Usar padrões
	Este servid <u>o</u> r requ	er uma c	onexão crip	tografada	(SSL)
Servi	dor de <u>s</u> aída (SMTP):	587			
	Este servidor requ	er uma c	onexão crip	tografada	(SSL)
Temp	os limite do servidor				obachter
Cu	rto di servidor	Longo	1 minuto		
		congo	1 mindto		
Entre	ga				
	<u>D</u> eixar uma cópia das i	mensage	ens no servio	lor	
	Remover do servic	lor após	10 🗘	dias	
	Remover do servic	lor quan	do excluído (de 'Itens e	excluídos'

Clique em "OK" e a janela se fechará. Clique em "Avançar" e em "Concluir".

Outlook 2007

Na tela principal do Outlook, clique em "Ferramentas" e depois em "Configurações de Conta",.clique em "Novo...".

nfigu	urações de Conta						
Cont V	tas de Email /ocê pode adicionar ou	J remover um	a conta. Também pode	e selecionar uma conta e a	lterar suas configurações.		
mail	Arquivos de Dados	RSS Feeds	Listas do SharePoint	Calendários da Internet	Calendários Publicados	Catálogos	< >
Sa No	ovo 🛠 <u>R</u> eparar	🜈 <u>A</u> ltera	ır 📀 Definir como	Padrão 🗙 Re <u>m</u> over	* *		
Nome	e			Тіро			1
						Eech	iar

Marque a opção "Definir manualmente as configurações" e clique em "Avançar".

Configuração Autom	ática de Conta	X
Nome:	Exemplo: Susana Oliveira	
Endereço de Email: [Exemplo: susana@contoso.com	
5enha: Confirmar Senha:		
	Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.	
Definir <u>m</u> anualmente	as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais	
	< Voltar Avan	çar > Cancelar

Selecione a opção "Email da Internet" e clique em "Avançar"

Adicionar Nova Conta de Email	
Escolher Serviço de Email	×
Email da Internet Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para enviar e receber emails. Microsoft Exchange	
Conexão com o Microsoft Exchange para acessar email, calendário, contatos, fax e caixa postal.	
Outros Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo. Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)	
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar >	Cancelar

Preencha os campos da tela, como no exemplo abaixo, substituindo seus dados:

No campo "Servidor de entrada de e-mails" digite "pop.puc-rio.br"

No campo "Servidor de saída de e-mails (SMTP)" digite "smtp.puc-rio.br" No campo "Nome de Usuário" digite seu email completo.

Adicionar Nova Conta de Email		
Configurações de Email na Inte Todas estas configurações são	e rnet necessárias para que a conta de er	mail funcione.
Informações do Usuário		Testar Configurações da Conta
Nome:	Fulano de Tal	Depois de preencher as informações nesta tela, é
Endereço de Email:	fulanodetal@aluno.puc-rio.br	(Requer conexão com a rede.)
Informações do Servidor		T
Tipo de <u>C</u> onta:	POP3	Lestar configurações da conta
Servid <u>o</u> r de entrada de emails:	pop.puc-rio.br	
Servidor de saí <u>d</u> a de emails (SMTP):	smtp.puc-rio.br	
Informações de Logon	·	
Nome de <u>U</u> suário:	fulanodetal@aluno.puc-rio.br	
Sen <u>h</u> a:	******	
☑ <u>L</u> embra	ar senha	
Exigir logon usando Autenticação (SPA)	de Senha de Segurança	Mais Configurações
		< Voltar Avançar > Cancelar

Clique em **"Mais Configurações"**. Na janela que abrirá, clique na aba **"Servidor de saída"** e marque as opções **"Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação"** e **"Usar as mesmas config. do servidor de entrada de e-mails"**.

Configurações de email na Internet 🛛 🔀
Geral Servidor de saída Conexão Avançado
Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação
⊙ Usar <u>m</u> esmas config. do servidor de entrada de emails
◯ Fazer logon <u>u</u> sando
Nome de usuário:
Senha:
✓ L <u>e</u> mbrar senha
🗌 F <u>a</u> zer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)
O Eazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email
OK Cancelar

Clique na aba "Avançado" e preencha as opções de números de portas e criptografia como mostrado na imagem abaixo e desmarque a opção **"Esse servidor requer uma conexão criptografada (SSL)**".

Config	urações de email na	i Internet	δ
Geral	Servidor de saída Co	nexão Avançado	
Núme Servi Servi <u>T</u> emp	eros das portas do servid dor de entrada (POP3): Este servidor requer idor de <u>s</u> aída (SMTP): Este ser <u>v</u> idor requer pos limite do servidor —	lor 110 uma conexão criptogra 587 uma conexão criptogra	Usar padrões Ifada (SSL) Ifada (SSL)
	eixar uma cópia das me	ensagens no servidor rapós 10 📚 dias	ene eveluídae'
	Keniover do servidor	drauno excinino ne 10	ens exciuidos
			K Cancelar

Clique em "OK" e a janela se fechará. Clique em "Avançar" e depois em "Concluir"



Para finalizar, clique em "Fechar".

Configurações de Conta	
Contas de Email Você pode adicionar ou remover uma conta. Também pode	e selecionar uma conta e alterar suas configurações.
Email Arquivos de Dados RSS Feeds Listas do SharePoint	Calendários da Internet Calendários Publicados Catálogos 🔹
Nome	Tipo
fulanodetal@puc-rio.br	POP/SMTP (enviar desta conta por padrão)
A conta selecionada entrega novos emails no seguinte local: Alterar Pasta Pastas Particulares\Caixa de Entrada	
no arquivo de dados C:\Documents and Setti	ngs) \\Outlook\Outlook.pst

Outlook 2010

Na página principal clique em "**Arquivo**" no Menu e depois em "**Configurações de conta**" e na opção "**Adicione e remova contas...**"



Clique em "Novo..."

Configu	irações de Conta					
Conl V	tas de Email 'ocê pode adicionar ou	ı remover um	a conta. Também pode	e selecionar uma conta e a	terar suas configurações.	
Email	Arquivos de Dados	RSS Feeds	Listas do SharePoint	Calendários da Internet	Calendários Publicados	Catálogos 🔹
<u> Na</u>	wo 🛠 <u>R</u> eparar	. 📕 <u>A</u> ltera	ar 🥝 Definir como	Padrão 🗙 Re <u>m</u> over	÷ +	
Nome	e			Tipo		
L						
						Eechar

Selecione a opção "**Definir manualmente as configurações do servidor...**" e clique em "**Avançar**".

Adicionar Nova Conta	
Configuração Autom Conecte-se com ou	ática de Conta tros tipos de servidor.
🔵 Conta <u>d</u> e Email	
<u>N</u> ome;	Exemplo: Susana Oliveira
Endereço de Email:	Exemplo: susana@contoso.com
Senha: Confirmar Senha:	Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet,
OMensagens de Tex	ito (SMS) ite as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais
	< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> Cancelar

Selecione a opção "Email da Internet" e clique em "Avançar"

Adicionar Nova Conta	×
Escolher Serviço	×
 Email da Internet Conecte-se ao servidor POP ou IMAP para enviar e receber mensagens de email. Microsoft Exchange ou serviço compatível Conecte-se e acesse mensagens de email, calendário, contatos, fax e mensagens da caixa postal. Mensagens de Texto (SMS) Conecte-se a um serviço de SMS. 	
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar >	Cancelar

Preencha os campos da tela, como no exemplo abaixo, substituindo seus dados:

No campo "Tipo de Conta" selecione "POP3"

- No campo "Servidor de entrada de e-mails" digite "pop.puc-rio.br"
- No campo "Servidor de saída de e-mails (SMTP)" digite "smtp.puc-rio.br"

No campo "Nome de Usuário" digite seu email completo.

Informações do Usuário		Testar Configurações da Conta
<u>N</u> ome:	Fulano de Tal	Depois de preencher as informações nesta tela, é
Endereço de Em <u>a</u> il:	fulanodetal@aluno.puc-rio.br	(Requer conexão com a rede.)
Informações do Servidor		Testar configurações da conta
Tipo de <u>C</u> onta:	POP3	
Servid <u>o</u> r de entrada de emails:	pop.puc-rio.br	Teste as Configurações da Conta clicando no botão Avancar
Servidor de saída de emails (SM <u>T</u> P):	smtp.puc-rio.br	Entregar novas mensagens para:
Informações de Logon		⊙ Novo Arquivo de Dados do Outlook
Nome de <u>U</u> suário:	fulanodetal@aluno.puc-rio.br	O Arguivo de Dados do Outlook Existente
Sen <u>h</u> a:	****	Procurar
🔽 Lembra	ir senha	
Exigir logon usando Autenticação	de Sepha de Segurança	
Lembra	r senha de Senha de Segurança	

Clique em "Mais Configurações".

Na janela que abrirá, clique na aba "Servidor de saída" e marque as opções "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação" e "Usar as mesmas config. do servidor de entrada de e-mails".

Configurações de email na Internet					
Geral Servidor de saída Conexão Avançado					
Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação					
⊙ Usar <u>m</u> esmas config. do servidor de entrada de emails					
◯ Fazer logon <u>u</u> sando					
Nome de usuário;					
Senha:					
 ✓ Lembrar senha Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA) C Eazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email 					
OK Cancelar					

Clique na aba "Avançado" e preencha as opções de números de portas e criptografia como mostrado na imagem abaixo e desmarque a opção **"Esse servidor requer uma conexão criptografada (SSL)**".

Config	urações de	email na Inte	rnet		
Geral	Servidor de :	saída Conexão	Avançado		
Núme Servi Servi <u>T</u> emp Cu	eros das portas dor de <u>e</u> ntrada E ste servic dor de <u>s</u> aída (S Este ser <u>v</u> ic pos limite do se rto	: do servidor (POP3): 110 Jor requer uma co (MTP): 587 Jor requer uma co rvidor Longo	nexão cripto nexão cripto 1 minuto	Us ografada (SSL) ografada (SSL)	ar padrões
Entre	;ga Deixar uma có	pia das mensage	ns no servido	r	
	Remover c	lo servidor após	10 🗘	dias	
	Remover of	o servidor quanc	lo excluído de	e 'Itens excluíd	os'
				ок	Cancelar

Clique em "**OK**" e a janela se fechará. Clique em "**Avançar**".

Uma janela de teste se abrirá. Aguarde o término do teste e clique em "**Fechar**". Caso ocorra algum erro, verifique as configurações digitadas.

Testar configurações da conta		
Parabéns! Todos os testes foram concluídos com êxito. (continuar.	lique em 'Fechar' para	<u>P</u> arar <u>F</u> echar
Tarefas Erros		
Tarefas	Status	
✓ Fazer logon no servidor de entrada de email ✓ Enviar email de teste	Concluído Concluído	



Alterar Conta		X
	Parabéns! Você forneceu corretamente todas as informações necessárias para configurar a conta. Para fechar o assistente, clique em Concluir.	
	< <u>V</u> oltar Concluir	

iPhone/iPod Touch/iPad

Antes de começar, certifique-se de que seu dispositivo está conectado a Internet por 3G/EDGE ou Wi-Fi. As instruções abaixo se referem à versão 4.2 do iOS.

Na tela inicial selecione a opção "Ajustes" e depois "Mail, Contatos, Calendários". Selecione a opção "Adicionar Conta...".

111 Oi 穼	08:43	© 44% 😎
	Ajustes	
Geral	C	>
🔄 Mail,	Contatos, Cale	ndários >
C Telef	one	>
Magazari Safar	i	>
D Mens	agens	>
iPod		>
🔎 Fotos	S	>
Nota	s	>
🙆 Loja		>

📶 Claro BR 🛜 11:39		F
Ajustes Mail, Contato	s, Calen	d
Contas		
Adicionar Conta		>
Obter Novos Dados	Push	>
Mail		
Mostrar 50 Mensagens	Recentes	>
Pré-visualizar	2 Linhas	>
Tam. de Fonte	Média	>
Mostrar Para/Cc	0	
Perguntar ao Apagar	0	

Selecione a opção **"Outra"**. Selecione a opção **"Conta do Mail**".

Mail Adicionar Conta Outra	
Mail Exchange	>
mobile M2 Contatos	
GMail Adicionar Conta LDAP	
YAHOO!. Calendários	
Adicionar Conta CalDA	4V >
Adicionar Calendário /	Assinado >
Outra	

Preencha os campos como na imagem abaixo, substituindo seus dados pessoais e toque em "Seguinte".



Selecione a opção "**IMAP**" (no alto da tela) e preencha as demais configurações: <u>Servidor de correio de entrada</u>

- Nome do host: imap.puc-rio.br
- Nome de usuário: fulanodetal@aluno.puc-rio.br

Servidor de correio de saída:

- Nome do host: smtp.puc-rio.br
- Nome de usuário: fulanodetal@aluno.puc-rio.br
- Senha: Digite novamente a sua senha

Sem Serviço 奈	13	:41	o 100% 🛋	
Cancelar N	lova	Conta	Seguinte	
	_			
IMAP		P	ОР	
Nome	Fula	no de Ta	I	
Endereço	fulan	odetal@alu	no.puc-ri	
Descrição	alun	o.puc-rio	.br	
Servidor de	Corr	eio de Eı	ntrada	
Nome do Host pop.puc-rio.br				
Nome de Usuário fulanodetal@aluno				
Senha ••••••				
Servidor de	Corr	eio de Sa	aída	

Toque na opção "Seguinte" para prosseguir.

A etapa de verificação pode durar até três minutos. Aguarde até sua conclusão. Se for apresentado um aviso de que **"a identidade do servidor não pode ser verificada**", toque em **"Continuar**".

📶 Claro BR 🛜 11:42	4
💥 Verificando	
Pescrição Puc-Rio	
A Identidade do Servidor Não	
berviorPode Ser Verificadaada	
Preferences não pode verificar a identidade de "imap.puc-rio.br".	
Deseja continuar mesmo assim? Nome de Usuário fulanodetal@puc-r	
Cancelar	
Detalhes	
Continuar	
Nome de Usuário fulanodetal@puc-r	
Senha ••••••	

Esta pergunta poderá ser feita novamente. Neste caso, clique novamente no botão "Continuar".

Na tela seguinte, deixe selecionada apenas a opção "Mail" e toque em "Salvar".



A configuração está pronta.